

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Zamawiający:**  
**Ochotnicza Straż Pożarna w Radziszewie**  
ul. Szczecińska 25; 74-107 Daleszewo

zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego  
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie”**

**DOKUMENTACJĘ PRZETARGOWĄ ZATWIERDZAM**

.....  
(kierownik zamawiającego)

## I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziszewie  
ul. Szczecińska 25; 74-107 Daleszewo  
e-mail: ospradziszewo998@o2.pl

## II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych – przepisami ustawy Kodeks cywilny.

## III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie.

Wymagania techniczne:

- 1) samochód powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami);
- 2) samochód powinien spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – KG PSP CNBOP czerwiec 2002 r.;
- 3) samochód powinien posiadać oznakowanie zgodnie z załącznikiem nr 14, do rozkazu Komendanta Głównego PSP z dnia 26 lipca 2002 r.;
- 4) posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002); Świadectwo dopuszczenia CNBOP ważne na dzień składania ofert.
- 5) masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo -gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 14000 kg;
- 6) pojazd powinien być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne. Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z lampami stroboskopowymi niebieskimi i głośnikiem min. 100 W umieszczona na dachu kabiny w osłonie z siatki
  - a) dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe z przodu pojazdu w osłonie z siatki,
  - b) dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska stroboskopowa z tyłu pojazdu w osłonie z siatki,
  - c) dodatkowa fala świetlna umieszczona z tyłu pojazdu koloru pomarańczowego.
- 7) urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych, w tym za pomocą radiotelefonu;

- 8) w przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik wraz z manipulatorem współpracujący z radiotelefonem przewodnym;
- 9) podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nie mniej niż EURO-4 (osiągnięcie normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu AdBlue);
- 10) silnik o mocy minimum 280 KM;
- 11) maksymalna wysokość całkowita 3200 mm z zamontowaną drabiną;
- 12) maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu lub odchylanych podestów roboczych;
- 13) sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii;
- 14) napęd stały 4 x 4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych: międzyosiowego, osi tylnej, osi przedniej;
- 15) kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy);
- 16) kabina musi być wyposażona w:
  - a) indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
  - b) ogrzewanie niezależne od pracy silnika,
  - c) uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,
  - d) schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,
  - e) 6 szt. reflektorów xenonowych dwuzarnikowych o sile światła 80000 kandeli zamontowanych na podeście, posiadających atest FTZU 04 ATEX 0180 II 3G EEx n AL IIC T4 II 3D T53OC i 6 szt. radiostacji nasobnych: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W (VHF), moc 1-4 (UHF) odstęp międzykanałowy 12,5/20/25 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz min 14 znaków, wraz z ładowarkami i kompletną instalacją do ładowania,
  - f) reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków,
  - g) reflektor pogorzeliśkowy umieszczony z przodu pojazdu i mocowany na zewnątrz kabiny,
  - h) orurowanie z przodu kabiny do wysokości szyby przedniej,
  - i) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy i dowódcy,
  - j) radiotelefon samochodowy wraz z anteną o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków,
  - k) radio z odtwarzaczem CD,
  - l) klapę wentylacyjną w dachu,
  - m) dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca kierowcy.
- 17) siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, siedzenia wyposażone w zagłówki,

- siedzenie dla kierowcy z regulacją pneumatyczną wysokości, odległości i pochylenia oparcia;
- 18) instalacja elektryczna jedнопrzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu;
  - 19) montaż przetwornicy napięcia 24V/12V;
  - 20) instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu.
  - 21) pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). Złącze samorozłączalne w momencie rozruchu silnika (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy);
  - 22) pojazd musi być wyposażony w gniazdo do podłączenia powietrza ze sprężarki umieszczone po lewej stronie. Złącze samorozłączalne w momencie rozruchu silnika (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy);
  - 23) pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania;
  - 24) minimalny prześwit podwozia 250 mm;
  - 25) kąt natarcia: min. 23°;
  - 26) kąt zejścia: min. 23°;
  - 27) największa obrysowa średnica zawracania: max. 17 m;
  - 28) rezerwa masy liczona w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu min. 3%;
  - 29) kolorystyka:
    - a) elementy podwozia - czarne, ciemnoszare
    - b) błotniki i zderzaki - białe,
    - c) kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000
  - 30) instalacja pneumatyczna pojazdu powinna zapewnić możliwość wyjazdu w ciągu minuty od uruchomienia silnika samochodu;
  - 31) wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu;
  - 32) wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C;
  - 33) podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny;
  - 34) pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy;
  - 35) silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju;
  - 36) pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia;
  - 37) pojazd wyposażony w zaczep do holowania z przodu pojazdu;

- 38) pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z tyłu pojazdu do holowania przyczep o masie do 3,5 t;
- 39) ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na osi tylnej ogumienie podwójne;
- 40) pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym);
- 41) zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i anodowanego aluminium;
- 42) dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową anodowaną o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną;
- 43) na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia wykonana z blachy aluminiowej anodowanej na drobny sprzęt o wymiarach 70 cm x 250 cm (szerokość x długość);
- 44) na podeście roboczym zamontowane na stałe działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800-1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia.
- 45) powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym;
- 46) drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym;
- 47) skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, (jeden klucz pasujący do wszystkich zamków). Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii;
- 48) skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy;
- 49) pojazd musi być wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające natężenie światła 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu, w warunkach słabej widoczności;
- 50) szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic);
- 51) szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze;
- 52) uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach;
- 53) konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza;
- 54) zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz układ

- zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany właz rewizyjny;
- 55) zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu;
- 56) autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przed zamarzaniem w temperaturach do  $-25^{\circ}\text{C}$ ;
- 57) autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa;
- 58) montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia;
- 59) układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m;
- 60) samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą pistoletową wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża;
- 61) zwijadło o napędzie ręcznym wyposażone w korbę i regulowany hamulec bębna;
- 62) instalacja zraszaczowa do ograniczania stref skażeń min. 4 szt.;
- 63) autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z lewej i prawej tylnej części pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu;
- 64) autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu;
- 65) autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:
- a) z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.
  - b) z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.
- 66) w przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:
- a) manowakuometr,
  - b) manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy,
  - c) manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy,
  - d) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
  - e) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
  - f) miernik prędkości obrotowej autopompy,
  - g) licznik motogodzin,

- h) regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
  - i) wyłącznik silnika pojazdu,
  - j) kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika).
- 67) w kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:
- a) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
  - b) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego;
- 68) zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika;
- 69) autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja  $\pm 0,5\%$ ) w całym zakresie wydajności pompy;
- 70) wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów;
- 71) konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów;
- 72) na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy;
- 73) maszt oświetleniowy:
- a) działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu,
  - b) złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania,
  - c) przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów,
  - d) wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m,
  - e) maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy 2000 W zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym,
  - f) sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylecia powinno odbywać się z poziomu ziemi,
  - g) stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55
- 74) z przodu pojazdu montaż wyciągarki linowej o sile uciążu min. 7 t.;
- 75) na pojeździe należy zapewnić miejsce na następujący sprzęt zgodnie z tabelą nr 1 „Wymagania szczegółowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z załogą 6 osobową i zbiornikiem wody 2000 – 2500 dm<sup>3</sup>” – KG PSP i CNBOP - czerwiec 2002;
- 76) warunki gwarancji:
- a) na podwozie samochodu pożarniczego – minimum 24 miesiące, bez limitu kilometrów,
  - b) na nadwozie pożarnicze – minimum 24 miesiące, bez limitu kilometrów od daty podpisania protokołu odbioru.

**Kod wg CPV** 34144210-3

#### **IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#### **V. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

#### **VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE**

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

#### **VII. OFERTY WARIANTOWE**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### **VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH**

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w obcych walutach.

#### **IX. AUKCJA ELEKTRONICZNA**

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

#### **X. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

do 28 grudnia 2009 r.

#### **XI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy,
- 2) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:
  - a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności,
  - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania lub w okresie prowadzenia działalności, jeśli okres ten jest krótszy niż 3 lata, wykonali z należytą starannością przynajmniej dwie dostawy (prace podobne) o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł każda, odpowiadające swoim rodzajem dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia. Za dostawę podobną należy przyjąć zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4;
  - c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez wykonawców.

Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi spełniać powyższe warunki.

## **XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY**

Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia:

- 1) oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:
  - a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności,
  - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  - c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

*Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

Od wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, przedstawienie wymienionych niżej dokumentów:

- 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 3) wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania lub w okresie prowadzenia działalności, jeśli okres ten jest krótszy niż 3 lata, dwóch dostaw (prac podobnych) o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł każda, odpowiadające swoim rodzajem dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia. Za dostawę podobną należy przyjąć zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4.

*Wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt: 1), 2) – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- 2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Ponadto wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:

- 1) formularz oferty – wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- 2) odpowiednie pełnomocnictwa – w sytuacjach określonych w części XVI pkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w przypadku składania ofert wspólnych,
- 3) w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego - świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

### **XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:
  - 1) poniedziałek – piątek: 14<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup>,
  - 2) w dniu składania ofert: 8<sup>00</sup> – 9<sup>00</sup>.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują **pisemnie**, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą **poczty elektronicznej**, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
  - 1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  - 2) modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  - 3) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
  - 4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
  - 5) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
  - 6) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
  - 7) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt 6),

- 8) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
  - 9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
  - 10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
  6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
  7. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
  8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
  9. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:  
Andrzej Wiśniewski – Komendant Miejsko-Gminny OSP.
  10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
  11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej [www.bip.gryfino.pl](http://www.bip.gryfino.pl).
  12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej [www.bip.gryfino.pl](http://www.bip.gryfino.pl).
  13. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  14. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej [www.bip.gryfino.pl](http://www.bip.gryfino.pl).

#### **XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

#### **XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

#### **XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawcy sporządzają ofertę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę bądź osobę / osoby upoważnioną / upoważnione do reprezentacji wykonawcy. Zaleca się, aby nie podpisane strony oferty były parafowane.
6. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
7. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
8. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
12. Zaleca się umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

- 1) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana następująco:

**Ochotnicza Straż Pożarna w Radziszewie**  
**ul. Szczecińska 25**  
**74-107 Daleszewo**

Oferta - udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego**  
**dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie”**

*nie otwierać przed dniem 8 grudnia 2009 r. godz. 12<sup>00</sup>*

- 2) koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie składania ofert.
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nieoznaczonych wyraźnie i niezaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
15. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczątowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 12, a wewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona słowem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
16. W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres, rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - wykonawca winien dokumenty te złożyć.
17. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu do składania ofert.
18. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być wyodrębnione (np. zamieszczone w odrębnej kopercie dołączonej do oferty).

## **OFERTY WSPÓLNE**

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
  - 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
  - 2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
    - a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;
    - b) dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

## **XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie, ul. Szczecińska 25; 74-107 Daleszewo w terminie do dnia 8 grudnia 2009 r. do godz. 9<sup>00</sup>.
2. Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajduje się w siedzibie zamawiającego do daty składania ofert.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 8 grudnia 2009 r. o godz. 12<sup>00</sup> w Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie, ul. Szczecińska 25.

## **XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT, cenę brutto.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN.
4. Wymaga się, aby cena podana w ofercie wyrażona była w złotych polskich liczbowo i słownie.
5. Wymaga się, aby ceny były zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

## XX. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa powołana uchwałą Nr 15/2009 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie.
2. Cena oferty, winna być sumą wszystkich składników, będących całkowitym wynagrodzeniem wykonawcy – 100%.
3. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{najniższa zaofferowana cena}}{\text{cena zaofferowana w badanej ofercie}} \times 100 \text{ pkt} \times 100\%$$

4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu – art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
7. Oceniane będą tylko oferty całkowicie zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
8. W toku badania oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt. 10.
10. Zamawiający poprawia w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli znajdą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
15. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym przyznaną punktację;
  - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli znajdą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
17. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
- 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
  - 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## **XXI. FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWarciEM UMOWY**

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

## **XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **XXIII. WZÓR UMOWY**

**UMOWA Nr .....**

zawarta w dniu ..... pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Radziszewie reprezentowaną przez:

....., zwaną dalej Zamawiającym  
a .....

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

1. ....
2. ....

### § 1

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „**Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie**”.

### § 2

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie marki ....., typ....., model....., w cenie jednostkowej brutto ..... (słownie:.....), w tym netto ..... + ..... % VAT; o cechach technicznych i wymaganiach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej integralną część umowy.
2. Samochód, o którym mowa w ust. 1, wyposażony jest w silnik o pojemności ....., mocy....., urządzenia standardowe i dodatkowe, zgodnie z formularzem oferty sporządzonym wg zasad określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Przeniesienie własności przedmiotu umowy nastąpi z dniem zapłaty Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia.
4. Wydanie przedmiotu umowy zostanie stwierdzone podpisaniem protokołu odbioru. Wykonawca jednocześnie wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne oraz instrukcję obsługi.

### § 3

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji:
  - c) na podwozie samochodu pożarniczego – ..... miesiące, bez limitu kilometrów,
  - d) na nadwozie pożarnicze – ..... miesiące, bez limitu kilometrów.od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Na zamówione podzespoły Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancją ich producenta.
3. Szczegółowe warunki gwarancji wskazane są w dokumencie gwarancyjnym.

### § 4

1. Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie do ..... r.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w OSP w Radziszewie, przy ul. Szczecińskiej 25.
3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi łącznie z pełną dokumentacją techniczną, książką gwarancyjną, instrukcją obsługi samochodu (napisane w języku polskim) i kartą pojazdu.

### § 5

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia faktury Zamawiającemu.
2. W przypadku nieterminowego dokonania zapłaty Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

### § 6

1. W razie zwłoki w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

### § 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### § 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

### § 9

Spory powstałe na tle wykonania postanowień umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

### § 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

## **XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej.
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
4. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. UWAGA! Zgodnie z art. 180 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy wnieść „pisemny protest”, tj. wniesiony na piśmie. Oznacza to, że

chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć pismo zawierające treść protestu z oryginalnym podpisem wykonawcy. Faks i poczta elektroniczna nie spełniają tego wymogu. Wobec tego za datę wniesienia protestu uważany będzie dzień wpłynięcia do zamawiającego protestu w formie pisemnej, a nie za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

6. Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.
7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
8. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 184 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady wnoszenia odwołania określa dział VI rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## FORMULARZ OFERTY

Nazwa i siedziba (adres) wykonawcy

.....

.....

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: **„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie”** składamy niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego marki .....,  
typ....., model....., w cenie jednostkowej brutto  
..... (słownie:.....), w tym netto  
..... + ..... % VAT; o cechach technicznych i wymaganiach określonych  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji:

- a) na podwozie samochodu pożarniczego – ..... miesiące, bez limitu kilometrów,
- b) na nadwozie pożarnicze – ..... miesiące, bez limitu kilometrów.

od daty podpisania protokołu odbioru.

Na zamówione podzespoły Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancją ich producenta.

Szczegółowe warunki gwarancji wskazane są w dokumencie gwarancyjnym.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; zobowiązujemy się spełnić wymienione w specyfikacji wszystkie wymagania i żądania zamawiającego.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni – wykazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że zawarta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia treść projektu umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

....., dnia.....

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

**OŚWIADCZENIE  
W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczamy, że:

.....  
.....  
(nazwa wykonawcy)

- 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności,
- 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- 3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 5) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia.....

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3

### Wykaz wykonanych dostaw podobnych

Nazwa i siedziba (adres) wykonawcy

.....  
.....

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej w Radziszewie” przedstawiamy następujące informacje:

Lp.	Opis dostaw podobnych	Miejsce wykonania	Podmiot zlecający dostawy	Daty wykonania	Wartość wykonanych prac

\* do dostaw wyszczególnionych powyżej należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające ich należyte wykonanie. Dostawy, których należyte wykonanie nie zostanie udokumentowane nie będą brane pod uwagę.

....., dnia.....

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)